

OHUTUSKAART

Käesolev ohutuskaart on koostatud lähtudes ministeeriumi dekreedist 28.01.92, mis on vastavuses EMÜ direktiiviga nr. 91/155.

Ülevaatamise kuupäev: 12.02.99

1 - KOOSTISAINETE JA TOOTJAFIRMA ANDMED

1.1 Toode: KLEEPUMISVASTANE VAHEND PIHUSTIKEEVITUSEKS

1.2 Kood: 014

1.3 Kasutus: Pritsmete vastane vahend keevituseks

1.4 Tootjafirma: LAFILI S.R.L. Via Provinciale, 6 25050 Gratacasolo (BS)
Itaalia - tel. +39.0364.89341

2 - KOOSTIS/INFO KOOSTISAINETE KOHTA

Ohutute ainete segu järgmiste ohtlike ainetega:

	Nimetus	CAS nr.	% max	Sümbol	R-märkused	B-märkused
2.1	Diklorometaan	75-09-2		Xn	20/40	23-24/25-36/37
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						

3 - OHTLIKKUSE KIRJELDUS

3.1 Oht keskkonnale:

Mahuti on rõhu all. Ülekuumenemisel võib plahvatada.

3.2 Oht tervisele:

Sissehingamisel mürgine. Vältige aerosooli sissehingamist.
Narkootilise mõjuga.

4 - ESMAABIVÕTTED

4.1 Sissehingamine:

Viige kannatanu värske õhu kätte.

4.2 Alla neelamine:

Ärge kutsuge esile oksendamist.

4.3 Kokkupuude nahaga:

Peske vee ja seebiga.

4.4 Pritsmete sattumisel silma:

Peske voolava vee ja silmavedelikuga.

4.5 Arstlik läbivaatus:

Ärge laske adrenaliinil tekkida. Vajalik sissehingamise ja allaneelamise korral.

5 - TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

5.1 Sobivad kustutid:

5.2 Keelatud kustutid:

5.3 Terviseohutusnõuded:

Ärge hingake sisse auru. Kuumuses tekivad mürgised aurud.

5.4 Kaitseriietus:

Gaasimask kaitseks HCl ja fosgeeni aurude eest või gaasimask ja tulekindlad riided.

6 - ETTEVAATUSABINÕUD TAHTMATU MAHALOKSUMISE KORRAL

- 6.1 Isiku ettevaatusabinõud:** Võtke kohe seljast mustaks saanud riided. Õhutage ruumi.
6.2 Keskkonnakaitse abinõud: Mitte mingil juhul ei tohi lasta laiali levida.
6.3 Puhastusmeetod: Puhastage kasutades absorbeerivat vahendit.

7 - KASUTAMINE JA HOIUSTAMINE

- 7.1 Kasutamine:** Kasutage sobivaid kaitsevahendeid (vt. punkt 8).
7.2 Hoiustamine: Hoiustage hea ventilatsiooniga ruumides, eemal kuumaallikatest.
7.3 Märkused: Ärge sööge, jooge ega suitsetage toote kasutamise ajal.

8 - KAITSEVAHENDID - INDIVIDUAALNE KAITSE

TLV 174 mg / m³ (Vt. 2,1)

- 8.1 Hingamiskaitse:** Kasutage hea õhutusega ruumides.
Vajaduse korral kasutage kohaliku äratõmbe süsteemi.
8.2 Käte kaitse: Kasutage neopreenkummist kindaid.
8.3 Silmakaitse: Kasutage kaitseprille.
8.4 Naha kaitse: Pikkade käistega riided.

9 - FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

- 9.1 Välimus:** Aerosool
9.2 Värv: Värvitu
9.3 Lõhn: Lõhnab eetri järgi
9.4 Tihedus: 1,2 kg / dm³
9.5 Ph: -
9.6 Viskoossus: Ei ole mõõdetav
9.7 Vees lahustuvus: Lahustumatu
9.8 Keemistemperatuur: -
9.10 Auru süttimistemperatuur: Ei sütti
9:11
9:12
9:13
9:14

10 - STABIILSUS JA REAGEERIMISVÕIME

- 10.1 Vältitavad tingimused:** Kontakt kuumade pindadega
10.2 Vältitavad materjalid: Leelismuldmetallid (Ne, K, Ba,...)
10.3 Kahjulikud lagunemisproduktid: Mürgised ja ärritust tekitavad gaasid

11 - TOKSIKOLOOGILISED ANDMED (Vt. 2,1)

- 11.1 Akuutne toksilisus (suu kaudu):** LD₃₀ = 750 mg / kg (rott)
11.2 Akuutne toksilisus (sissehingamisel): LC₅₀ = 16200 ppm / 8 h (rott)
11.3 Muu informatsioon: Kat.3 (mittesurmavad tagasipöördumatud efektid peale esimest mürgistust)

12 - KESKKONNAKAITSEALASED ANDMED**12.1 Vee osas 2-klassi (D) taseme oht (klassifitseering): Ohtlik****12.2 Muu informatsioon:** Ärge laske voolata põhjavette, voolavatesse veekogudesse ega kanalisatsiooni.
Ohtlik joogiveele isegi kui väike kogus ainet lekib pinnasesse.**13 - JÄÄTMEKÄITLUSNÕUDED**

13.1 Toode ja sellega kokku määrdunud mahutid tuleb peale tarvitamist viia käitlusesse vastavalt kehtivatele määrustele (seadusandlik dekreet 05.02.1997 nr.22 ja selle hilisemad täiendused).

14 - TRANSPORDINÕUDED

veoklass ADR/RID, tee- või raudteetransport

14.01 Klass	2
14.04 Järjekorranumber	5. grupp A
14.02 Karnieri number	-
14.03 ONU number	1950

15 - ANDMED NÕUETE KOHTA

15.1 EMÜ sümbol	St. Andrew Rist
15.2 Ohuhoiatused	Mürgine. Sisaldab diklorometaani.
15.3 Ohulaused	R20 Sissehingamisel mürgine. R40 Võimalikud pöördumatud efektid.

15.4 Ettevaatusabinõud	S 23 Ärge hingake aerosooli sisse. S 24/25 Vältige sattumist nahale ja silma. S 36/37 Kandke kaitseriideid ja sobivaid kindaid.
-------------------------------	---

Mahuti on rõhu all. Kaitske seda päikesevalguse eest ja ärge viige kohtadesse, kus temperatuur on üle 50°C. Ärge torgake auku sisse ega põletage, isegi mitte peale kasutamist. Ärge hingake auru vahetult sisse. Ärge suitsetage. Kasutage üksnes hea õhutusega ruumides. Ärge pihustage leegi ega hõõguva eseme kohal. Vältige pritsmete sattumist silma. Vältige liigset tarvitamist. Kui ruumid ei ole piisavalt õhutatud, võivad tekkida plahvatusohtlikud ühendid. Hoidke laste käeulatusesst väljas. Toode on mõeldud tehniliseks tarvitamiseks professionaalidele.

16 - MUU INFOMATSIOON**16.1 Antud ohutuskaart koostati lk.1. näidatud kuupäeval.****16.2 Täpsema informatsiooni saamiseks helistage **+39 0364 89341******16.3 Lühendid: PR = pole rakendatav, PA = pole alluv, PT = pole teada****16.4 Antud toodet tuleb säilitada, käsitseda ja kasutada vastavalt kehtivale tööstuslike sanitaarnõuete korrale ja järgides kehtivat seadusandlust.****Antud ohutuskaardil sisalduv informatsioon põhineb praegustel teadmistel ja seda ei saa pidada garantiiks eriomaduste osas.**Maaletooja: **GF Anapol OÜ**

Peterburi tee 1a

11415 Tallinn