

# **LAFILI KEEVITUSPRITSMETE AEROSOOOL**

## **(Ei sisalda silikooni)**

Väldib keevituspritsmete kinnipõlemist keevituspõleti osade (vooluotsik, gaasisuunaja) ning keevitatava materjali külge.

### **Kasutamishend**

1. Enne töö algust pihustada aerosooli õhukese kihina põletile ja keevitatavale materjalile.
2. Vooluotsiku ummistumise vältimiseks asetada põleti suudme ots peale töö lõpetamist allapoole.

Vältida kokkupuudet nahaga ja kuumade aurude sissehingamist.

Balloon on surve all ! Mitte hoida päikesepaistelises kohas ega üle 50° temperatuuril. Mitte purustada ega põletada isegi tühjana. Mitte pihustada tulle ega hõõguva aine peale. Töötada hea ventilatsiooniga ruumis vältimaks madala süttimistemperatuuriga õhu/aerosooli segu teket. Kaitse kuumuse ja pritsmete eest.

### Valmistaja

LAFILI S.R.L Itaalia

### Maaletooja:

\_GF Anapol OÜ

Peterburi tee 1a

11415 Tallinn

Tel. (0)638 0464

Faks (0)638 0465

e-post: info@anapol.ee

www.anapol.ee