

Kasutusjuhend

ANTITEK

SILIKOONIVABA PRITSMEVASTANE AEROSOOL KEEVITAMISEKS

PÕHIKEMIKAAL

PÕHIMATERJAL: sünteetiline segaõli.

PROPELLENT: gaasisegu, denatureeritud, mittetoksiline, ökoloogiline.

VÄLIMUS: läbipaistev vedelik

VISKOOSUS 25 °C juures: 20 – 50 cST

LÕHN: lõhnatu

PÕHIOMADUSED:

- *MITTESÜTTIV*
- *MITTETOKSILINE*
- *MITTEKAHJULIK*
- *CFC-VABA (fluoroklorosüsinikevaba)*
- *SILIKOONIVABA*

Tänu oma omadustele on ANTITEK uue põlvkonna ökoloogiline pritsmevastane aerosool, mis on tegelikult **biolagunev** ja kasutajate tervisele mittemürgine ning mittekahjulik. Toode on mittesüttiv.

KASUTAMINE

Toodet ANTITEK kasutatakse šlaki ja tilkade nakkumise takistamiseks metallide keevitamisel ja lõikamisel.

Käesolev toode võimaldab pinna edasist töötlemist (värvimine, galvaniseerimine, kroomiga katmine), sest toode ei sisalda silikooni.

KASUTUSJUHISED

Enne tarvitamist loksutage tugevasti.

Pihustage toodet keevituspõleti gaasisuudmiku ümber ja kogu keevitatavale või lõigatavale metallile. Pihustage toodet 25 – 30 cm kauguselt ning ärge pihustage liiga palju.

TOODE

KOOD 106K aerosool 400/500 ml

Karp 25 tk.

Tootja ei kanna vastutust kahjustuste korral, mis on tingitud toote õigest või ebaõigest kasutamisest.

Maaletooja: GF Anapol OÜ
Peterburi tee 1a 11415 Tallinn Eesti
Tel. 6 380 464 Faks 6 380 465
e-post: info@keevitus.ee
www.keevitus.ee