

Kasutusjuhend

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

PROTECT 700

PRITSMEVASTANE SILIKOONIVABA VAHEND KEEVITUSEL KASUTAMISEKS

PÕHIKEMIKAAL

Koostis: sünteetiline õli, silikoonivaba

Värvus: läbipaistev kollane

Viskoossus 25 °C juures: 30 – 100 cSt (Brookfield)

Temperatuurikindlus: - 2 / + 200 °C

Biolagunevus: üle 80%

Lahjendatav: veega igas vahekorras

pH: 7/8

Mittesüttiv, mittetoksiline, lõhnatu.

KASUTAMINE

PROTECT 700 on vedel pritsmevastane vahend, mida kasutatakse šlaki ja tilkade nakkumise takistamiseks automaatkeevitusel.

Käesolev toode ei sisalda silikooni ning võimaldab seetõttu pinna edasist töötlemist (värvimine, galvanilised katted, kroomiga katmine).

Toodet PROTECT 700 võib kasutada suletud ruumis (keskkonnale ökoloogiline), sest toode ei ole süttiv ega toksiline.

Toodet võib lahjendada veega vahekorras kuni 1:5.

Robotkeevituseks on soovitatav lahjendada toodet veega vahekorras 1:1.

Pumbaga kasutamiseks võib kasutada lahjendamata toodet või lahjendatult vahekorras 1:1.

KASUTUSJUHISED

Töödeldavale pinnale või keevituspüstolitele pihustage püstoliga või kandke peale pintsliga.

TOODE

KOOD 10650/50

Pakend: 5 - 25 – 50 – 200 – 1000 kg.

Tootja ei kannu vastutust kahjustuste korral, mis on tingitud toote õigest või ebaõigest kasutamisest.

Maaletooja: GF Anapol OÜ

Peterburi tee 1a 11415 Tallinn Eesti

Tel. 6 380 464 Faks 6 380 465

e-post: info@keevitus.ee

www.keevitus.ee