

## TEHNILISED AEROSOOLID - TSINKSPRAY

### Zincosil 400 ÖKO

- ▶ Kuumtsingi värvusega
- ▶ Ei sisalda CFC ühendeid (kloriide)
- ▶ Peale pihustamist jätab 30  $\mu$  paksuse kihi
- ▶ Hea vastupidavus oksüdeerimisele
- ▶ Moodustab elastse kihi
- ▶ Kuivab kiirelt, ei valgu
- ▶ Ülevärvitav
- ▶ Sobib lõppviimistluseks
- ▶ Töödeldud pinda võib lihvida
- ▶ Sobib erinevatele pindadele
- ▶ Pakendi kogus: 12 x 400 ml



### Zinco 98

- ▶ Suure tsingi sisaldusega
- ▶ Sobib eelnevalt galvaniseeritud detailidele ja keevisõmblustele
- ▶ Peale pihustamist moodustab 50-70  $\mu$  paksuse kihi
- ▶ Hea vastupidavus oksüdeerimisele
- ▶ Moodustab elastse kihi
- ▶ Tumeda tooniga
- ▶ Kuivab kiirelt, ei valgu
- ▶ Ülevärvitav
- ▶ Sobib lõppviimistluseks
- ▶ Sobib erinevatele pindadele
- ▶ Pakendi kogus: 12 x 400 ml

