

Kasutusjuhend
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

MOLISIL

NAKKUMISVASTANE AEROSOOL MoS_2 BAASIL

PÕHIKEMIKAAL

PÕHIMATERJAL: molübdeendisulfiid sünteetilises kandeaines

PROPELLENT: denatureeritud ja lõhnatu süsivesinik

VÄLIMUS: kuiv hall kelme

TEMPERATUURIKINDLUS: 700 °C (molübdeendisulfiid)

SILIKOONIVABA

CFC-VABA (FLUOROKLOROSÜSINIKEVABA)

KASUTAMINE

Toodet MOLISIL kasutatakse PRITSMEVASTASE VAHENDINA keevituspõleti gaasidüüsi kaitsmiseks tilkade nakkumise vastu. See on väga hea pritsmevastane vahend, sest see sisaldab MoS_2 ning on palju vastupidavam kui tavalised õlil baseeruvad pritsmevastased vahendid.

Toodet MOLISIL võib kasutada ka liikuvate mehaaniliste osade MÄÄRDENA hõõrdumise takistamiseks ja mehaaniliste mõjude vähendamiseks. Seda kasutatakse määrimiseks kõrgetel temperatuuridel.

KASUTUSJUHE

Puhastage ja rasvärastage töödeldavad detailid. Loksutage aerosooli pidevalt, kuni väike kuul liigub vabalt ning jätkake kasutamise ajal toote loksutamist, et hoida seda homogeenena. Pihustage 25 cm kauguselt. Pärast kasutamist keerake aerosoolipakend ümber ja pihustage toodet mõni sekund, et takistada ventiili ummistumist.

TOODE

KOOD 11610/05 AEROSOOL 500 ml

Karp 25 tk. aerosoolpakendis.

Tootja ei kannu vastutust kahjustuste korral, mis on tingitud toote õigest või ebaõigest kasutamisest.

Maaletooja: GF Anapol OÜ
Peterburi tee 1a 11415 Tallinn Eesti
Tel. 6 380 464 Faks 6 380 465
e-post: info@keevitus.ee
www.keevitus.ee