

3M™ Speedglas™ 100 seeria keevitusmask

Uus täiustatud tulemus keevitamisel!

UUENDATUD



Speedglas™



Funktsionaalsust, mugavust, stiili ja kvaliteeti



100V keevitusfilter



100S-10/100S-11 keevitusfiltrid



Passiivsed keevitusfiltrid

- Lai valik keevitusfiltreid
- Uus peavõru
- Uus funktsioon: võimalus lukustada keevitusfilter heledas astmes, varjestus 3.
- Viivitusfunktsioon: võimaldab määrata üleminekuaja tumedalt heledale
- Rohkem tundlikuse seadeid
- Võimalus kasutada kinnitatavaid suurendusklaase

3M

Täiustatud teostus

Speedglas 100 seeria keevitusmask võimaldab Teil saada suurepärase optilist kvaliteeti ja usaldusväärset heledalt- tumedale ümberlülitust väga taskukohase hinna eest. Et parandada keevitades mugavust ja suurendada tulemuslikkust, pakume me uue disainiga peavõru ja keevitusfiltrite tumedusastete valikut:



UUDIS

Täiustatud peavõru disain:
Suurem mugavus ja vastupidavus.
Tõhus lukustusmehhanism täpsemaks pingutamiseks.

Sobilik enamikel kaarkeevitus protsessidel, sealhulgas elektrood (MMA), MIG/MAG ja kõrge tugevusega TIG-keevitusel.

UUDIS

Sisseehitatud suurendusklaaside kinnitus. Klaaside kinnitamine on lihtsam ja sobivus täpsem.



UUDIS

Võimalus lukustada varjestus heledas astmes 3, näiteks lihvimisel.

Kõrge kvaliteedihinnang vastavalt Euroopa standard EN 175:B nõuetele.

UUDIS

Uus kordusfunktsioon: saate määrata üleminekuajad tumedalt heledale.

Tehnilised andmed	3M™ Speedglas™ 100V keevitusfilter	3M™ Speedglas™ 100S-10 keevitusfilter	3M™ Speedglas™ 100S-11 keevitusfilter	3M™ Speedglas™ passiivne keevitusfilter
Soovitav	MIG, MMA (elektroodid) TIG >20 amps	MIG, MMA (elektroodid)	MIG, MMA (elektroodid)	MIG, MMA (elektroodid)
Ümberlülitus heledalt-tumedale	0,1 ms @ 23°C	0,1 ms @ 23°C	0,1 ms @ 23°C	–
Ümberlülitus tumedalt-heledale	40-250 ms	150 ms	200 ms	–
UV / IR kaitse	Varjestus 12 (püsiv)	Varjestus 12 (püsiv)	Varjestus 12 (püsiv)	Varjestus 11 (püsiv)
Vaateväli	44 x 93 mm	44 x 93 mm	44 x 93 mm	80 x 95 mm
Heledusaste	Varjestus 3	Varjestus 3	Varjestus 3	Varjestus 11
Tumedusaste	Varjestus 8-12	Varjestus 10	Varjestus 11	Varjestus 11
Aku eluiga	1500 tundi	1500 tundi	1500 tundi	–
Vastavalt Euroopa standardile on selle toote mehaaniline tugevus klass B: vastupanu kiiretele osakestele keskmisel energiamõjul (120 m/s). Täht T näitab, et katse viidi läbi ekstreemsetes temperatuurides (-5°C kuni +55°C).				

Tööohutustooted

3M Eesti OÜ

Pärnu mnt 158

11317 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 611 5900

www.3m.ee

